

Systém kontroly přístupu

Toto zařízení je díky kompaktnímu designu malé a lze jej umístit přímo na rám dveří.

Díky přesnému a odolnému optickému snímači a speciálnímu programu pro vyhodnocování otisků představuje maximálně spolehlivé řešení zajištění přístupu a sledování migrace pracovníků.

Riziko nemožnosti načíst otisk pro jeho poškození (řezné rány, chem. látky) je velmi nízké. K dispozici je také provedení obsahující i čtečku bezkontaktních čipů. Zařízení je plně funkční samostatně nebo jej lze zapojit pomocí USB či RS485 k PC. Pro komunikaci mezi dalšími prvky kontroly přístupu lze využít Wiegand26. Standardně pro propojení se zařízením SC-021.



Charakteristika

- Malý a kompaktní design. Snadná instalace na dveřní rám.
- Optický snímač otisku prstu. Nerozbitný, odolný vůči poškrábání.
- Dobře akceptuje všechny druhy otisku prstů.
- Stabilní algoritmus. Vysoký výkon a spolehlivost.
- Speciální fólie na snímači otisku prstu zlepšuje identifikaci v případě příliš suchého nebo vlhkého prstu. Snadná údržba.
- Standardní kapacita otisků je 512.
- Metody identifikace: otiskem prstu, kartou, otiskem prstu + kartou.
- Volitelný RFID, Mifare nebo HID modul čtečky karet.
- Připojení přes RS232 a RS485.
- Snadné zadávání uživatelů přes Master kartu nebo přes software na počítači.
- Standardní výstup Wiegand26.